



ANEXO 03 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA REDE VIÁRIA BÁSICA

Características		Tipo de Via			
		Arterial	Principal	Coletora	Local
Físicas	Faixa de domínio	35,00 m a 47,00 m	23,00 m a 35,00 m	10,00 m a 35,00 m	8,00 a 15,00 m
	Canteiro central	Aconselhável mínimo = 3,00 m	Aconselhável mínimo = 3,00 m	Aconselhável mínimo = 2,50 m	
	Largura dos passeios	Mínimo = 3,00 m	Mínimo = 2,50 m	Mínimo = 2,00 m	Mínimo = 1,50 m
	Largura da faixa de rolamento	3,50 m	3,00 a 3,50 m	3,00 a 3,50 m	3,00 m
	Número de faixa de rolamento por sentido	Sem canteiro central = 2	Sem canteiro central = 1 estacionamento	Sem canteiro central = 1 estacionamento	1
		Sem canteiro central = 4	Com canteiro central = 2 estacionamento	Com canteiro central = 2 estacionamento	
	Tipo de pavimento	Asfalto ou concreto	Asfalto, concreto ou bloco intertravado	Asfalto, concreto, bloco intertravado ou paralelepípedo	Asfalto, concreto, bloco intertravado ou paralelepípedo
	Tipo de iluminação	Atender aos padrões estabelecidos pelo órgão municipal responsável pela infraestrutura urbana			
Geométricas	Velocidade diretriz de projeto	60 km/h	40/50 km/h	40/30 km/h	30 km/h
	Rampa máxima longitudinal	5%	8% a 10%	8% a 10%	10% a 15%
	Rampa mínima longitudinal	0,5%	0,5%	1,00%	1,00%
	Rampa transversal	2%			
	Inclinação do passeio e altura do meio fio	2% a inclinação transversal do passeio meio-fio com altura de 0,15 m			
	Raio mínimo	Conforme velocidade diretriz		Praça de retorno = 7,00 m	
	Altura livre	5,50m			
	Inclinação da guia rebaixada para pedestres	8,50%			